

การแก้ไขการรั่วซึมของน้ำจากชั้นบน



วิธีการแก้ไขคือ ต้องทำระบบกันซึมห้องน้ำและระเบียงดังกล่าว เพื่อป้องกันการรั่วซึมมาจากด้านที่รับน้ำ (positive side) คือด้านบนพื้น โดยมีวิธีการโดยสรุปดังนี้

1. วัสดุสุกัณฑ์ตั้งพื้นเดิมออก พร้อมรื้อกระเบื้องพื้นทั้งหมด และกระเบื้องผนังล่างออก 1 แผ่น
2. ถ้าพบช่องว่างบริเวณรอบรูท่อต่างๆ ต้องดำเนินการ grouting ปิดช่องว่างนั้นๆ
3. เทปูนทรายปรับระดับ และฉาบปรับระดับผนังที่รื้อกระเบื้องออก 1 แผ่นดังกล่าว
4. ทำ waterproofing system (cement base)
5. ปูกระเบื้องพื้นและผนังด้วย adhesives
6. ติดตั้งสุกัณฑ์เดิมกลับเข้าตำแหน่งเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox หรือคลิกเพื่อชมผลิตภัณฑ์ <https://goo.gl/Xhocxc>