

ลิงค์ซิส เปิดจองเราเตอร์ไร้สายประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ AC1900+ MU-MIMO



ลิงค์ซิส เปิดจองเราเตอร์ไร้สายประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ AC1900+ MU-MIMO

สำหรับผู้บริโภคในเมืองไทยตั้งแต่วันที่จนถึง 21 พ.ค. 2560 นี้

“เสริมประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยระบบการกระจายสัญญาณ Next-Gen Wi-Fi AC1900+ รุ่นใหม่ให้คุณเพลิดเพลินกับรายการความละเอียด 4K และ HD ได้ในหลายอุปกรณ์พร้อมกัน”

กรุงเทพฯ 15 พฤษภาคม 2560 – ลิงค์ซิส บริษัทผู้ผลิตเราเตอร์รายแรกที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลกและเป็นผู้นำด้านโซลูชันเครือข่ายการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งสำหรับบ้านพักอาศัยและองค์กร เปิดตัวเราเตอร์ขยายสัญญาณแบบไร้สายรุ่นใหม่ Linksys Max-Stream™ AC1900+ MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router (EA7500) สำหรับผู้บริโภคในเมืองไทย ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยเราเตอร์ AC1900+ MU-MIMO รุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยี 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) ซึ่งช่วยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้แก่อุปกรณ์ในบ้านได้หลายเครื่องพร้อมกันโดยไม่มีภาระขาดหายของสัญญาณ เสมือนแต่ละอุปกรณ์รับสัญญาณโดยตรงจากเราเตอร์เฉพาะตัว เทคโนโลยี MU-MIMO ยังช่วยให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์แต่ละคน สามารถสนุกสนานกับการรับชมวิดีโอความละเอียดระดับ 4K และรายการโทรทัศน์ความละเอียดสูง รวมถึงการเล่นวิดีโอเกม ฟังเพลงออนไลน์ รับส่งอีเมล และทำงานต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้พร้อมกันอย่างรวดเร็ว

เราเตอร์รุ่น Linksys Max-Stream AC1900+ คืออุปกรณ์กระจายสัญญาณที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ใช้งานที่มีอุปกรณ์ไฮเทคซึ่งรับ-ส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดหลายเครื่อง เนื่องจากสามารถเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi ให้มีกำลังแรงขึ้นเมื่อต้องส่งสัญญาณการถ่ายทอดระดับ 4K ไปยังหลายอุปกรณ์ และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่หลายรูปแบบ ทั้งการใช้ดิจิทัลโดเมนและการจัดการธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (IoT - Internet of Things) ทำให้การเปลี่ยนมาใช้เราเตอร์รุ่นนี้มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง บริษัท Strategy Analytics ผู้ทำการวิจัยตลาด ได้เปิดเผย ข้อมูลวิจัยล่าสุด ว่า จำนวนครัวเรือนที่จะเปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ความละเอียดสูงระดับ 4K Ultra HDTV จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่านับจากปี ค.ศ. 2017 ถึง 2018 และจะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงขึ้นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี และบริษัทผู้วิจัย Ovum ยังคาดการณ์ว่า โทรทัศน์ระบบดิจิทัลจะเข้าครองตลาดในประเทศไทยกว่า 95%

ภายในปี ค.ศ. 2020

“หากคุณกำลังวางแผนซื้อโทรทัศน์ความละเอียดสูงระดับ 4K คุณต้องการเราเตอร์รุ่น Max-Stream นี้เพื่อให้คุณสามารถสัมผัสกับประสบการณ์รับชมการถ่ายทอดออนไลน์ความละเอียดแบบ 4K ได้อย่างเต็มอรรถรส” มร. จัสติน ดูแซตต์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ของลิงค์ซิส กล่าว “การถ่ายทอดเนื้อหาในระดับ 4K เพียงรายการเดียวจะต้องใช้ความเร็วสัญญาณอย่างน้อย 20 Mbps ในการรับส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่อง และหากคุณรับชมหลาย ๆ รายการบวกกับการใช้สัญญาณ Wi-Fi กับอุปกรณ์สื่อสารปกติทั้งเพื่อการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกัน ไปจนถึงการฟังเพลงออนไลน์ คุณยังต้องการความเร็วสัญญาณมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราเตอร์รุ่น Max-Stream สามารถส่งสัญญาณ Wi-Fi ให้แก่ผู้ใช้งานจำนวนมาก ทำให้คุณสามารถรับชมการถ่ายทอดออนไลน์ความละเอียดแบบ 4K และสัมผัสประสบการณ์การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ราบรื่นแบบไร้จุดสะดุดได้ตลอดเวลา”

เราเตอร์ Next-Gen Max-Stream AC1900+ สามารถส่งสัญญาณให้กับผู้ใช้งานอุปกรณ์ด้วยความเร็วสูงสุด 1.9+ Gbps* ได้ครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยได้ในเวลาเดียวกัน มาพร้อมเทคโนโลยี Smart Wi-Fi อันล้ำสมัยที่สามารถตั้งค่าและควบคุมการใช้ Wi-Fi ทั้งบ้านได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Wi-Fi บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การทำงานของ Linksys Max-Stream™ AC1900+ MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router (EA7500)

- เทคโนโลยี Next-Gen AC Wi-Fi - 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple-Input, Multiple-Output) รุ่นใหม่ ช่วยกระจายสัญญาณ Wi-Fi ให้แก่อุปกรณ์ในบ้านได้หลายเครื่องพร้อมกันโดยไม่มีการขาดหายของสัญญาณ
- ใช้ย่านความถี่ Dual-band AC1900+ Wireless ความเร็วสูงสุด 1733 Mbps 5 GHz + 800 Mbps 2.4GHz,
- เสาอากาศภายนอกประสิทธิภาพสูง (High Performance Antenna) 3+1 เสา แบบสามารถปรับได้เพื่อการกระจายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงและครอบคลุมพื้นที่มากกว่า
- พอร์ตเชื่อมต่อแบบ Gigabit LAN Ethernet 4 พอร์ต และพอร์ตแบบ Gigabit WAN 1 พอร์ตสำหรับการใช้สายเชื่อมต่อ ซึ่งมีความเร็วกว่า Ethernet ความเร็วสูงทั่วไปถึง 10 เท่า
- ช่องเสียบยูเอสบีแบบ USB 3.0 1 ช่อง และแบบ USB 2.0 1 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อกับพรินเตอร์ อุปกรณ์เก็บหน่วยความจำ และอื่น ๆ
- การข้ามเครือข่าย (Roaming) ที่ราบรื่นกว่า ด้วยการใช้ชื่อเครือข่ายเดียวเมื่อเชื่อมต่อกับตัวขยายสัญญาณของ MAX-STREAM me ทำให้การข้ามเครือข่ายจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องมีความราบรื่นมากกว่า
- สามารถบริหารจัดการและควบคุมการใช้ เครือข่าย Wi-Fi ของคุณได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Wi-Fi ของลิงค์ซิส

- การเข้ารหัสแบบ WPA/WPA2 ขั้นสูงและ SPI firewall ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่ายของคุณ

เราเตอร์รุ่น Linksys AC1900+ MU-MIMO ยังปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องการบัฟเฟอร์สัญญาณที่ผู้บริโภคต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้และในอนาคตเมื่อต้องรับชมการถ่ายทอดระดับ 4K ผู้สนใจสามารถสามารถรับชมวิดีโอข้อมูลเทคโนโลยี MU-MIMO ได้ที่เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของลิงค์ซิสที่นี่

ราคาและศูนย์จัดจำหน่าย

Linksys Max-Stream AC1900+ MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router (EA7500-AH v2) เปิดจองแล้วตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ในราคา 6,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้ที่จองล่วงหน้าจะได้รับของแถมฟรีตัวแปลงสัญญาณ WUSB6100M-AS micro-USB MU-MIMO Adapter มูลค่า 2,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของลิงค์ซิสตามร้านค้าชั้นนำ ได้แก่ Advice, IT CITY, JIB, Power Buy, Power Mall, KSS, Sysinfo, and TV Dot Com

เกี่ยวกับ ลิงค์ซิส

ลิงค์ซิส คือผู้บุกเบิกในเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สาย (Wireless Connectivity) นับตั้งแต่วันที่บริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 ด้วยกลยุทธ์ด้านวิศวกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เหนือชั้น เทคโนโลยีการออกแบบระดับสุดยอด และการให้บริการลูกค้าที่เหนือระดับ ลิงค์ซิสรองรับวิถีชีวิตแบบ Connected Lifestyle ซึ่งเชื่อมโยงผู้ใช้ทั้งที่บ้าน สำนักงาน รวมถึงในขณะเดินทาง และด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีรางวัลเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมระบบเครือข่ายภายในบ้าน ความบันเทิง ความปลอดภัย และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยอาศัยพีเจเจอร์และแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ รวมถึงระบบเครือข่ายพันธมิตรที่ครบวงจร กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.linksys.com และติดตามข่าวสารล่าสุดได้ที่ Facebook และ Twitter หรือดูวิดีโอของเราบน YouTube

* อัตราความเร็วการรับส่งข้อมูลมาตรฐาน 1733 Mbps (สำหรับย่านความถี่ 5 GHz) และ 800 Mbps (สำหรับย่านความถี่ 2.4 GHz) ถือเป็นอัตราข้อมูลเชิงกายภาพ อัตราจริงทั้งหมดจะมีตัวเลขต่ำกว่านี้และอาจขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ

ข้อกำหนดต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไปและเครือข่ายไร้สายอาจมีการทำงานต่ำลง เช่น การรองรับการใช้งานเครือข่ายไร้สาย อัตราการรับส่งข้อมูล ระยะ และการครอบคลุมการใช้งาน ประสิทธิภาพการทำงานจะขึ้นอยู่กับปัจจัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และตัวแปรอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อ ปริมาณการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย โครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ระบบปฏิบัติการที่ใช้ การใช้ผลิตภัณฑ์ไร้สายจากผู้ผลิตหลายราย สัญญาณรบกวน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน การใช้งานของลูกค้าที่ซื้อบริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการบรอดแบนด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อของเราเตอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อและอุปกรณ์อื่น ๆ ไปยังอินเทอร์เน็ต ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับระบบไร้สายเป็นไปตามข้อกำหนด IEEE Standard 802.11 โดยจำเป็นต้องใช้ตัวแปลง

สัญญาณแบบ 802.11ac เพื่อให้ได้อัตราการรับส่งข้อมูลแบบ 11ac และเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เรา
เตอร์ต้องเชื่อมต่อกับตัวแปลงสัญญาณ และ/หรือคอมพิวเตอร์ในย่านความถี่ 2.4 และ 5.0 GHz เพื่อให้ได้การทำงาน
สูงสุดของย่านความถี่ระดับ GHz ตามที่กำหนด

สงวนสิทธิ์ของ © 2016 Belkin International, Inc. และบริษัทในเครือ

ชื่อและโลโก้ผลิตภัณฑ์ลิงค์ซิส ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของ Belkin International สำหรับเครื่องหมายการค้าของ
บุคคลที่สามที่ถูกต้องอ้างถึงถือเป็นทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

#

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ณัฐพร วาณิช

บริษัท มิตัส คอมมิวนิเคชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล จำกัด

อีเมล: nutthaporn@midas-pr.com

โทรศัพท์: 094 551 9512

เว็บไซต์: www.midas-pr.com